



### Zwaluw Primer-PF®

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen



#### Product Omschrijving

Zwaluw Primer-PF® is een primer op basis van polyurethaan en oplosmiddelen voor een optimale hechting van Zwaluw Panelfix® op poreuze ondergronden. Zwaluw Primer-PF® maakt deel uit van een assortiment plaatlijmen bestaande uit Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape en Zwaluw Panel Cleaner®. Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix en verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd. Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking. Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix op cementgebonden gevelbeplating.

#### Voordelen

- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix®
- Verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd
- Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking
- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix® op cementgebonden gevelbeplating

#### Applicaties

Zwaluw Primer-PF® is ontwikkeld om de hechting te verbeteren van Zwaluw Panelfix® op houten en aluminium achterconstructies. Beschermst en verduurzaamt houten achterconstructies.

#### Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie over houten/aluminium raam- en plaatwerk  
Minimale voegbreedte tussen de platen: 6 mm Regelafstand afhankelijk van de plaatdikte: 400-650 mm Minimale breedte eindregellat: 70 mm Minimale breedte tussenregellat: 55 mm Minimale breedte verbindingsregel: 70 mm Minimale dikte regels: 19

mm Minimale ventilatieruimte achter de plaat: 20 mm  
Voorbehandeling raamwerk Breng Zwaluw PF-Primer® aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%! Spacer tape aanbrengen Breng de Zwaluw Paneltape aan wanneer Zwaluw Primer-PF® volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale, continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Voorbehandeling plaatwerk Gebruik Zwaluw Panel Cleaner om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen door twee doeken te gebruiken. Plaatlijm aanbrengen Breng Zwaluw Panelfix alleen aan met de meegeleverde V-tuit; aanbrengen in een driehoekige vorm met een breedte en hoogte van 10 mm in een verticale, continue lijn naast de Zwaluw Paneltape. Plaat bevestigen Verwijder nu het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10 minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zwaluw Paneltape eenmaal heeft aangeraakt, zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig aan.

#### Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		0°C to +35°C
Dichtheid		1,35 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Primer-PF® gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Kwast onmiddellijk reinigen met Zwaluw MEK Cleaner. Handen reinigen met Zwaluw Handclean. Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Ondergronden moeten droog, schoon en draagkrachtig zijn. Zwaluw Primer-PF® wordt aangebracht met



**Den Braven**

Better  
results  
through  
Knowledge

## Technische Datasheet

### Zwaluw Primer-PF®

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen

behulp van een verfkwast of verfvoller. Alleen een dun, gelijkmatig laagje aanbrengen. Aanbevolen foliedikte 35 micron.

#### Schoonmaken

Maak materiaal direct schoon met Zwaluw MEK Cleaner. Maak uw handen schoon met Zwaluw Handfris.

#### Kleur(en)

- Zwart

#### Verpakking

- Blik

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.